

### KL6014系列二位三通直动式电磁阀



普通型



底板接式

#### 订购码

KL6014	-	01	-	B	-	V	-	AC220V
规格代码		流量孔径		接管口径		油封材质		标准电压
		01: 1mm 015: 1.5mm 02: 2mm 025: 2.5mm		B: 底板接式 06: ZG1/8" 08: ZG1/4"		V=VITON: 氟胶 E=EPDM: 三元乙丙橡胶 S=SI: 硅胶 空白=NBR: 丁腈橡胶		DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz

#### 技术参数

型号	流量孔径 (mm)	接管口径	工作压力 (MPa)	环境温度 (°C)	介质温度 (°C)	CV值	本体材质
KL6014-01-B	1	底板接式	0~1.6	-20~55	NBR: -5~80 EPDM: -5~120 VITON: -10~150	0.08	黄铜
KL6014-015-B	1.5		0~1			0.13	
KL6014-02-B	2		0~0.8			0.13	
KL6014-025-B	2.5		0~0.6			0.18	
KL6014-01-06	1	ZG1/8"	0~1.6			0.08	
KL6014-015-06	1.5		0~1			0.13	
KL6014-02-06	2		0~0.8			0.13	
KL6014-025-06	2.5		0~0.6			0.18	
KL6014-01-08	1	ZG1/4"	0~1.6			0.08	
KL6014-015-08	1.5		0~1			0.13	
KL6014-02-08	2		0~0.8			0.13	
KL6014-025-08	2.5		0~0.6			0.18	

#### 外形尺寸

