

CY型测压装置

产品简介



测压装置是用来测试液压系统中压力点压力的，油液通过测压接头、软管总成到耐震压力表。在常规的液压系统中，要测试各压力点的压力，必须在各压点处安装压力表及压力表开关，如采用测压装置，各测压点只要安装测压接头，就可测试各压力点的压力，省去了压力表及压力表开关，从而简化管路。

测压装置分：三表式、二表式、单表式三种。

测压装置各压力表的量程范围

三表式	双表式	单表式
0~6MPa 0~25MPa 0~40MPa	0~6MPa 0~40MPa	0~40MPa

测压装置配测压软管总成1根长度为1.5m(可按用户要求长度订货)

注：上表各种压力表量程及软管总成长度可根据用户要求改变，在订货时特殊说明。压力表量程从大到小依次编写。

订购码

CY — 2 — 40 — M16 — PT-00

系列名称 压力表数量 压力表最大量程 测压装置螺纹 用户系统测压接头型号

测压装置 详见说明 详见说明 M16(特殊要注明) PT-00

型号举例

需要CY型双表式测压装置时，如最大量程为40MPa,测压装置的接口螺纹为M16, 测压接头为PT-00,则订货号为：CY-2-40-M16-PT-00。

M
M14x 1.5
M16

外形尺寸

